

## CENTESIMALE E ACCOPPIATO Ag/Al

Negli ultimi anni, La.Met ha indirizzato importanti risorse ed investimenti nella ricerca e sviluppo per perfezionare la produzione di nastro centesimale supersottile (*film*) di larghezza massima 350mm e purezza minima Ag 999 ‰.

Il nastro centesimale è disponibile in una vasta gamma di spessori per i quali si può vedere la tabella sottostante. Di particolare rilievo, e prodotto di punta dell'intera gamma, è il *film* supersottile a spessore 0,011mm (11 micron) realizzato per soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Il nastro è perfettamente planare con una superficie particolarmente curata. La sua struttura molecolare compatta garantisce ottimi risultati anche per le lavorazioni più complesse. Il materiale è avvolto su tubi in alluminio (diametro esterno 125mm approx, interno 120mm approx.) e considerando gli spessori estremamente sottili che oggi La.Met è in grado di produrre si consiglia di maneggiare con particolare cura il prodotto e di posizionarlo sempre in orizzontale.

Nastro Centesimale				
Sp. (micron)	Larghezza nastro (mm)	Stato fisico	Su richiesta	Titoli Ag
11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	350mm, altre larghezze su richiesta	Ricotto (45 Hv +/- 5)	Durezze personalizzate	Min. 999

Tolleranza spessore +/- 0,001mm (1 micron).

Tolleranza larghezza +/- 5,00mm.

Recentemente La.Met ha creato una specifica divisione per l'accoppiamento del nastro centesimale Ag 999 ‰ con l'alluminio. Tutti gli spessori di nastro centesimale possono essere accoppiati con alluminio a spessore 0,3mm e 0,5mm e tagliati a misura: larghezza fissa 350mm, lunghezza su richiesta fino ad un massimo di 1000mm. Le lastre accoppiate sono protette da un film trasparente che permette lo stampaggio diretto.

